



LEGENDA CORPI ILLUMINANTI

	PLAFONIERA FLUORESCENTE DESANO TIPO 606 RENDICOEFFICIENTE 75-81189. CORPO IN LAMIERA DI ACCIAIO ZINCATO. OTTON IN ALLUMINIO SOTTILE TRASPARENTE NERO. CILINDRO CON ALIMENTATORE ELETTRONICO. ALIMENTAZIONE 230V 50Hz. COMPLETA DI TUBI FLUORESCENTI DA 18W. POMA DA INCASSO.
	FANETTO DA INCASSO TIPO STONE 1 FOSFOVA. CORPO IN LAMIERA DI ACCIAIO VERNICIATURA A LIQUIDO A BASE DI RESINA ACRILICA. RESISTENTE AGLI AMBIENTI UMIDI E STABILIZZATA AI RAGGI UV. INTERNO NERO E BORDO BIANCO. COMPLETO DI ALIMENTATORE ELETTRONICO PER LAMPADA A SCORRA. INLETTORE IN ALLUMINIO OSSIDATO E BRILLANTATO. COMPLETO DI MOLLE CHE ASSICURANO UNA PERFETTA ADESIONE AL CONTROSOFFITTO. COMPLETO DI LAMPADA CDM-T 70W.
	FANETTO DA INCASSO TIPO DEMOS 12V FOSFOVA. CORPO IN LAMIERA DI ACCIAIO. COMPLETO DI LAMPADA SCR 50W COLORE BIANCO CON VETRO E TRASFORMATORE. EQUIPAGGIATO CON MOLLE PER FISSAGGIO NEL CONTROSOFFITTO.
	PLAFONIERA FLUORESCENTE DESANO TIPO PRIMA 2x18W IP64. CORPO IN POLICARBONATO. DIFFUSORE PIANO IN POLICARBONATO TRASPARENTE. CILINDRO CON ALIMENTATORE ELETTRONICO. ALIMENTAZIONE 230V 50Hz. COMPLETA DI TUBI FLUORESCENTI COMPATTI DA 18W. POMA DA INCASSO.
	PLAFONIERA DI EMERGENZA TIPO 613 SAFETY. DESANO IN ALUMINIO S.A. 1x18W. CORPO IN POLICARBONATO INFRANGIBILE ED AUTORESTINGENTE. DIFFUSORE IN POLICARBONATO TRASPARENTE. INTERAMENTE SATINATO. REFLETTORE IN POLICARBONATO BIANCO RIFLETTENTE. ALIMENTAZIONE 230V 50Hz CON REATTORE ELETTRONICO. MORSIETTERA 6 POLI PER VERSIONE SE (solo intergruppi). GRADO DI PROTEZIONE IP66 MONTAGGIO A PARETE.
	PLAFONIERA DI EMERGENZA TIPO 616 SAFETY. DESANO IN ALUMINIO S.A. 1x18W. CORPO IN POLICARBONATO INFRANGIBILE ED AUTORESTINGENTE. DIFFUSORE IN POLICARBONATO TRASPARENTE. INTERAMENTE SATINATO. REFLETTORE IN POLICARBONATO BIANCO RIFLETTENTE. ALIMENTAZIONE 230V 50Hz CON REATTORE ELETTRONICO. MORSIETTERA 4 POLI PER VERSIONE SE (solo intergruppi). GRADO DI PROTEZIONE IP66 MONTAGGIO DA INCASSO O PARETE.
	PLAFONIERA DI TIPO AUTOMANTENUTO, Adesione 1h, COMPLETA DI KIT BACKUP.
	PLAFONIERA FLUORESCENTE DESANO TIPO 606 ANTO 18 2x18W. CORPO STAMPATO AD INIEZIONE. IN POLICARBONATO BIANCO INFRANGIBILE. DIFFUSORE COMPLETO AD INIEZIONE IN POLICARBONATO TRASPARENTE. PANNELLO INTERAMENTE PER UN MANIPOLATORE COMPLETO. REFLETTORE IN ACCIAIO ZINCATO. CORPO IN ALLUMINIO SOTTILE. CILINDRO CON ALIMENTATORE ELETTRONICO. ALIMENTAZIONE 230V 50Hz. COMPLETA DI TUBI FLUORESCENTI DA 18W. AD ALTO RENDIMENTO ELEVATA EFFICIENZA LUMINOSA.

LEGENDA SIMBOLI

	quadro elettrico simbolo generale
	Scalda acqua (rappresentato con conduttura elettrica)
	Pulsante di sgancio ad accesso protetto (con coperchio di vetro, ecc.)
	Punto di utilizzo telefono-dati in esecuzione chilo o su parete mobile per TD1 scatola a 3-4 posti, 2 prese modulari RJ45 cat. 6E
	Punto di utilizzo telefono-dati in esecuzione chilo o su parete mobile per TD2 scatola a 3-4 posti, 3 prese modulari RJ45 cat. 6E
	Interruttore unipolare serie medio per installazione da incasso/esterno
	BLOCCO PRESE INTERBLOCATE CEE COMPOSTO DA: - 1 PRESA INTERBLOCATA CON FUSIBILI 16A 2P+T 220V - 1 PRESA INTERBLOCATA CON FUSIBILI 16A 3P+T 380V
	Punto di utilizzo forza motrice in esecuzione chilo o su parete mobile per FM1 scatola 6-4 posti: -3 prese Uni1 2x10/16A+T -1 presa 2x10/16A+T bypass
	Punto di utilizzo forza motrice in esecuzione chilo o su parete mobile per FM2 scatola 3-4 posti: -3 prese bypass 2x10/16A+T
	Punto di utilizzo forza motrice in esecuzione chilo o su parete mobile per scatola 3 posti: 1-2 prese 2x10/16A+T bypass

PARTICOLARE TIPICO POSTO LAVORO ATTREZZATO A PARETE/INCASSO

